

## FAKIR PROTECȚIE ANTIPANĂ®

### MĂREȘTE DURATA DE VIAȚĂ A ANVELOPEI:

» **Previne penele, astupă porii, răcește anvelopa!**

**FAKIR PROTECȚIE ANTIPANĂ®** este un produs chimic complex, obținut după o formulă brevetată, destinat etanșării peretelui elastic al incintelor în care există aer sub presiune în cazul străpungerii accidentale cu obiecte perforante. Este conceput să păstreze dar și să îmbunătățească caracteristicile intrinseci ale anvelopelor. Aceste caracteristici se referă atât la durata de viață cât și la siguranța în exploatare. Presiunea aerului din anvelopă, greutatea vehiculului și forța centrifugă, sunt elementele necesare ca FKR să lucreze pentru dvs. Este un produs de tip preventiv.

FKR este disponibil în patru variante (FKR 01÷04), pentru orice tip de anvelopă.



#### Avantaje:

- Previne penele, obturând INSTANTANEU și DEFINITIV perforațiile de până la 6 mm diametru (12 mm pentru anvelope de tip industrial cu carcasa ranforsată), apărute pe calea de rulare;
- Menține presiunea constantă, astupând porii;
- Răcește anvelopa prin preluarea unei părți din energia termică rezultată din frecare;
- Reduce riscul exploziei datorită menținerii unei temperaturi mai scăzute;
- Autoechilibrează dinamic anvelopa;
- Indirect reduce consumul specific de carburant atât timp cât nu conduceți cu anvelopele umflate incomplet;
- Se instalează rapid și ușor prin orificiul valvei;
- Are în componența sa inhibitori de coroziune, protejând janta, cordul, valva;
- Nu îngheață și nu se evaporă în regimul termic extrem de exploatare al anvelopei (-35°C ÷ +121°C), fiind eficient în orice anotimp;
- Este un produs ecologic, biodegradabil, netoxic și neinflamabil.

#### Mod de utilizare:

Instrucțiunile de utilizare sunt conținute în *Manualul de instalare*, pus la dispoziție de către Producător.

FKR se instalează rapid și ușor prin valvă cu ajutorul unei pompe manuale (variante pentru uz profesional). Timpul necesar pentru instalare este de numai câteva minute per anvelopă. (Vezi site [www.fakir.ro](http://www.fakir.ro) secțiunea *Instrucțiuni de instalare*.)

#### Proprietăți tipice:

**Aspect:** Fluid vâscos tixotrop

**Culoare:** Galben, roz, bleu, verde

**Densitate la 20°C, g/cm<sup>3</sup>:** 1,00-1,10

**pH:** 7 – 9

#### Durata de depozitare:


Produsul își conservă proprietățile cel puțin 36 luni cu condiția păstrării în ambalajul original etanș.

#### Ambalare:

- Flacoane : 240ml ( FKR01-Biciclete și FKR03-Moto, scutere);  
480ml (FKR02-Auto,SUV-uri și FKR03-ATV-uri) ;
- Găleată PE de 18 litri, pentru uz profesional, toate variantele FKR01÷ FKR04.

#### Informatii privind securitatea :

Consultați Fișa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la dispoziție de Producător, ce oferă informații referitoare la cerințele legate de depozitare, de siguranță și manipulare precum și cele ce decurg din reglementările locale în domeniul sănătății și siguranței.

Nr. crt.	TIP ETANSANT	Presiunea interioara	Tipuri de incinte fundie de destinatia utilizarii	Categoria de viteza
1	<b>FKR 01</b>	$p \leq 2$ bar	<p>Anvelope cu/fara camera de aer pentru biciclete, masini de gradinarit, pernele de aer ale suspensiilor, etc.</p> 	nesemnificativa
2	<b>FKR 02</b>	$p \leq 4$ bar	<p>Anvelope cu/fara camera de aer pentru automobile de transport persoane (autoturisme, SUV-uri).</p> 	> 80 km/h
3	<b>FKR 03</b>	$2 \leq p \leq 10$ bar	<p>Anvelope cu/fara camera de aer pentru vehicule comerciale (camionete, camioane, autobuze, remorci auto, trailere, TV -uri etc.), motociclete, scutere, ATV-uri, etc.</p> 	>50 km/h
4	<b>FKR 04</b>	$2 \leq p \leq 10$ bar	<p>Anvelope cu/fara camera de aer pentru vehicule de teren comerciale , industriale ( vehicule utilitare, masini de santier, masini de minerit, forestiere, masini de ridicat, excavatoare,etc.), agricole (tractoare, combine, utilaje agricole, masini terasiere) ,etc.</p> 	< 50 km/h